発売時期			2000年12月		
タイプ	ボディー		5ドア		
	機種名		1.3	21世紀記念スペシャル	X
	車名・型式		スズキ LA-MA34S	スズキ LA-MA64S	
トランスミッション（機種記号）	コラムシフト 4速オートマチック		FXRD-2	FXLD-2	FXAD-2
	フルタイム4WD コラムシフト 4速オートマチック		FXRY-2	FXLY-2	FXAY-2
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,575	3,510	
		全幅	1,600		
		全高 2WD	1,695 ※	1,660	
		全高 4WD	1,700 ※	1,665	
	室内寸法（mm）	長	1,700		
		幅	1,345		
		高	1,300		
	ホイールベース（mm）		2,360		
	トレッド（mm）	前	1,405	1,400	
		後	1,385		
	最低地上高（mm）		155	(2WD)165 (4WD)160	
	車両重量（kg）	2WD	960	920	
		4WD	1,000	960	
	乗車定員（名）		5		
性能	燃料消費率（km/L） 10・15モード	2WD	17.4	19.6	
		4WD	16.4	18.0	
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン		
	最小回転半径（m）		5.0	4.9	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン		
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク		
		後	リーディングトレーリング		
	制動倍力装置		真空倍力式		
	制動力制御装置		ABS、プロポーショニング装置		
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動		
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング		
	スタビライザー形式（前）		トーションバー		
	タイヤ		165/55R15 75V	165/60R14 75H	
備考	※ルーフアンテナを取り外した状態				

エンジン

エンジン	機種名	1.3	21世紀記念スペシャル、X
	エンジン型式	M13A	K10A
	エンジン種類	水冷 直列4気筒	
	弁機構	DOHC 16バルブVVT	
	内径×行程（mm）	78.0×69.5	68.0×68.6
	総排気量（L）	1.328	0.996
	圧縮比	9.5	10.0
	燃料供給装置	EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット	65/88/6,000	51/70/7,000
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット	118/12.0/3,400	95/9.7/4,500
	燃料タンク容量（L）	41	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	

変速比・最終減速比

			1.3		21世紀記念スペシャル、X	
動力伝達装置	タイプ		2WD 4速オートマチック	4WD 4速オートマチック	2WD 4速オートマチック	4WD 4速オートマチック
	変速比	1速	2.875	2.875	2.914	2.914
		2速	1.568	1.568	1.525	1.525
		3速	1.000	1.000	1.000	1.000
		4速	0.697	0.697	0.725	0.725
		後退	2.300	2.300	2.642	2.642
	最終減速比		4.361	前 4.361 後 2.562	4.563	前 4.563 後 2.562