発売時期			2005年8月	
タイプ	ボディー		5ドア	
	機種		1.3E	1.3WELL
	車名・型式		(2WD)スズキ・DBA-MA34S (4WD)スズキ・ABA-MA34S	
トランスミッション			コラムシフト 4速オートマチック	
駆動方式（機種記号）	FF（前2輪駆動）		FXXD-L5	FXXD-5
	フルタイム4WD		FXXY-L5	FXXY-Y5
寸法・重量	寸法（mm）	全長	3,545	
		全幅	1,620	
		全高	1,665	1,705 ※
	室内寸法（mm）	長	1,770	
		幅	1,385	
		高	1,300	
	ホイールベース（mm）		2,360	
	トレッド（mm）	前	1,400	
		後	1,385	
	最低地上高（mm）		160	
	車両重量（kg）	2WD	970	
		4WD	1,010	
	乗車定員（名）		5	
性能	燃料消費率（km/L） 10・15モード	2WD	18.0	
		4WD	16.4	
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン	
	最小回転半径（m）		5.0	
エンジン	エンジン型式		M13A	
	エンジン種類		水冷 4サイクル 直列4気筒	
	弁機構		DOHC 16バルブVVT	
	内径×行程（mm）		78.0×69.5	
	総排気量（L）		1.328	
	圧縮比		9.5	
	燃料供給装置		EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット		65/88/6,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット		118/12.0/3,400	
	燃料タンク容量（L）		39	
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比	1速	2.875	
		2速	1.568	
		3速	1.000	
		4速	0.697	
		後退	2.300	
	最終減速比	2WD	4.144	
		4WD	前4.144 後2.562	
ステアリング	歯車形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	リーディングトレーリング	
	制動倍力装置		真空倍力式	
	制動力制御装置		ABS、プロポーショニング装置	
	駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング	
	スタビライザー形式（前）		トーションバー	
	タイヤ		165/60R14 75H	
備考	※ルーフアンテナを取り外した状態			