発売時期				2015年8月	
タイプ	ボディー			5ドア	
	機種名			BANDIT HYBRID MV	
	車名・型式			スズキ DAA-MA36S	
	駆動方式			2WD（前2輪駆動）	フルタイム4WD
	トランスミッション			インパネシフトCVT	
機種記号				FSVB {-R}	FSVP {-R}
		全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車		FSVB-N {-RN}	FSVP-N {-RN}
	デュアルカメラブレーキサポート装着車			FSVB-J {-JR}	FSVP-J {-JR}
		全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車		FSVB-JN {-JRN}	FSVP-JN {-JRN}
寸法・重量	寸法（mm）		全長	3,710	
			全幅	1,625	
		※	全高	1,745	
	室内寸法（mm）		長	2,515	
			幅	1,420	
			高	1,360	
	ホイールベース（mm）			2,480	
	トレッド（mm）		前	1,435	
			後	1,440	1,430
	最低地上高（mm）			140	
	車両重量（kg）			950	990
	乗車定員（名）			5	
性能	燃料消費率（km/L）	JC08モード		27.8	23.8
	主要燃費向上対策			ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機	
	最小回転半径（m）			4.8	
エンジン	エンジン型式			K12C	
	エンジン種類			水冷 4サイクル 直列4気筒	
	弁機構			DOHC 16バルブ VVT	
	内径×行程（mm）			73.0×74.2	
	総排気量（L）			1.242	
	圧縮比			12.5	
	燃料供給装置			EPI（電子制御燃料噴射）	
	最高出力（kW/(PS)/rpm） ネット			67/91/6,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm） ネット			118/12.0/4,400	
	燃料タンク容量（L）			32	30
	使用燃料			無鉛レギュラーガソリン	
モーター	モーター型式			WA05A	
	種類			直流同期電動機	
	最高出力（kW/(PS)/rpm）			2.3/3.1/1,000	
	最大トルク（N・m/(kg・m)/rpm）			50/5.1/100	
	動力用主電池　種類			リチウムイオン電池	
動力伝達装置	変速比		前進	4.006～0.550（LOW：4.006～1.001、HIGH：2.200～0.550）	
			後退	3.771	
	最終減速比			3.757	
ステアリング	歯車形式			ラック＆ピニオン	
ブレーキ	主ブレーキ形式		前	ベンチレーテッドディスク	
			後	リーディングトレーリング	
	制動倍力装置			真空倍力式	
	制動力制御装置			ABS [EBD付]	
	駐車ブレーキ形式			機械式後2輪制動	
懸架装置	懸架方式		前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
			後	トーションビーム式コイルスプリング	I.T.L.（アイソレーテッド・トレーリング・リンク）式コイルスプリング
	スタビライザー形式		前	トーションバー	
			後	トーションバー	－
	タイヤ			165/65R15 81S	
備考	{　}は後席右側ワンアクションパワースライドドア装着車 ※ルーフアンテナを折り畳んだ状態				