デスペラード800・ブルバード800　諸元表

西暦年	1996	1997	1998	1999	2005	2006
和暦年	H8	H9	H10	H11	H17	H18
車種名	デスペラード800（800X）	デスペラード800（800X）	デスペラード800（800X）	デスペラード800X	ブルバード800	ブルバード800
型式	VS53B	VS53B	VS53B	VS53B	BC-VS56A	BC-VS56A
全長　mm	2,365	2,365	2,365	2,365	2,370	2,370
全幅　mm	750	750	750	750	920	920
全高　mm	1,110（1,135）	1,110（1,135）	1,110（1,135）	1,135	1,125	1,125
軸距　mm	1,645	1,645	1,645	1,645	1,655	1,655
最低地上高　mm	135	135	135	135	140	140
シート高　mm	700	700	700	700	700	700
車重　kg	204（206）（乾燥）	204（206）（乾燥）	204（206）（乾燥）	206（乾燥）	242（乾燥）	242（乾燥）
燃料消費率　km/L　定地燃費	38.0（60km/h）	38.0（60km/h）	38.0（60km/h）	38.0（60km/h）	36.0（60km/h）	36.0（60km/h）
最小回転半径　m	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0
エンジン型式	S507	S507	S507	S507	S510	S510
冷却方式	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4	4
気筒数	V2	V2	V2	V2	V2	V2
動弁方式	SOHC・4バルブ	SOHC・4バルブ	SOHC・4バルブ	SOHC・4バルブ	SOHC・4バルブ	SOHC・4バルブ
排気量　cc	805	805	805	805	805	805
ボアmm×ストロークmm	83×74.4	83×74.4	83×74.4	83×74.4	83×74.4	83×74.4
圧縮比	10	10	10	10	9.4	9.4
最高出力　ps/rpm	50ps/6000rpm	50ps/6000rpm	50ps/6000rpm	39kw(50ps)/6000rpm	38kW(52ps)/6000rpm	38kW(52ps)/6000rpm
最大トルク　kgm/rpm	6.6kgm/4500rpm	6.6kgm/4500rpm	6.6kgm/4500rpm	66Nm(6.6kgm)/4500rpm	68Nm(6.9kgm)/4000rpm	68Nm(6.9kgm)/4000rpm
燃料供給装置	（前）BDS36　（後）BS36	（前）BDS36　（後）BS36	（前）BDS36　（後）BS36	（前）BDS36　（後）BS36	フュエルインジェクション	フュエルインジェクション
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量　L	2.5	2.5	2.5	2.5	3.7	3.7
燃料タンク容量　L	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン
変速比　一速	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
変速比　二速	1.578	1.578	1.578	1.578	1.631	1.631
変速比　三速	1.200	1.200	1.200	1.200	1.227	1.227
変速比　四速	0.956	0.956	0.956	0.956	1.000	1.000
変速比　五速	0.800	0.800	0.800	0.800	0.814	0.814
変速比　六速	—	—	—	—	—	—
一次減速比	1.886	1.886	1.886	1.886	1.690	1.690
二次減速比	3.200	3.200	3.200	3.200	3.503	3.503
フレーム形式	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル
キャスター　°	35°　00'	35°　00'	35°　00'	35°　00'	33°　20'	33°　20'
トレール　mm	146	146	146	146	141	141
ブレーキ形式（前）	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
ブレーキ形式（後）	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
タイヤサイズ（前）	130/90-16 67H	130/90-16 67H	130/90-16 67H	130/90-16 67H	130/90-16M/C 67H	130/90-16M/C 67H
タイヤサイズ（後）	150/90-15M/C 74H	150/90-15M/C 74H	150/90-15M/C 74H	150/90-15M/C 74H	170/80-15M/C 77H	170/80-15M/C 77H
舵取り角左右	40°	40°	40°	40°	38°	38°
価格	698,000（709,000）	698,000（709,000）	698,000（709,000）	709,000	817,950	817,950