SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650
SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400

諸元表

西暦年	1986	1987	1988	1989	1990	1987	1988
和暦年	S61	S62	S63	H1	H2	S62	S63
車種名	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400
型式	NP41A	NP41A	NP41A	NP41A	NP41A	NK41A	NK41A
全長 mm	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
全幅 mm	690	690	690	690	690	690	690
全高 mm	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
軸距 mm	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
最低地上高 mm	135	135	135	135	135	135	135
ｼｰﾄ高 mm	650	650	650	650	650	650	650
車重 kg	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	159(乾燥)	159(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	42.0(60km/h)	42.0(60km/h)	42.0(60km/h)	42.0(60km/h)	42.0(60km/h)	40.0(60km/h)	40.0(60km/h)
最小回転半径 m	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
ｴﾝｼﾞﾝ型式	P401	P401	P401	P401	P401	K402	K402
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4ｻｲｸﾙ	4	4	4	4	4	4	4
気筒数	単	単	単	単	単	単	単
動弁方式	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量 cc	652	652	652	652	652	396	396
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	94×94	94×94	94×94	94×94	94×94	88×65.2	88×65.2
圧縮比	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
最高出力 ps/rpm	30ps/5500rpm	30ps/5500rpm	30ps/5500rpm	30ps/5500rpm	30ps/5500rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm
最大ﾄﾙｸ kgm/rpm	4.5kgm/3000rpm	4.5kgm/3000rpm	4.5kgm/3000rpm	4.5kgm/3000rpm	4.5kgm/3000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm
燃料供給装置	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40
始動方式	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙ
点火方式	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	P.E.I	P.E.I
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量 L	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
燃料ﾀﾝｸ容量 L	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ
変速比 一速	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
変速比 二速	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
変速比 三速	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
変速比 四速	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.913	0.913
変速比 五速	0..814	0..814	0..814	0..814	0..814	0.833	0.833
変速比 六速	—	—	—	—	—	—	—
一次減速比	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	2.218	2.218
二次減速比	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956	2.941	2.941
ﾌﾚｰﾑ形式	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ
ｷｬｽﾀｰ °	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'
ﾄﾚｰﾙ mm	147	147	147	147	147	147	147
ﾌﾞﾚｰｷ形式(前)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式(後)	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15 67H
舵取り角左右	42°	42°	42°	42°	42°	42°	42°
価格	499,000	499,000	499,000	466,000	466,000	479,000	479,000

SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650
SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400

諸元表

西暦年	1989	1990	1992	1993	1994	1995	1996
和暦年	H1	H2	H4	H5	H6	H7	H8
車種名	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400	SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400	SAVAGE	SAVAGE	ｻﾍﾞｰｼﾞ	ｻﾍﾞｰｼﾞ	ｻﾍﾞｰｼﾞ
型式	NK41A	NK41A	NK41B	NK41B	NK41B	NK41B	NK41B
全長 mm	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
全幅 mm	690	690	775	775	775	775	775
全高 mm	1,080	1,080	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
軸距 mm	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
最低地上高 mm	135	135	135	135	135	135	135
ｼｰﾄ高 mm	650	650	650	650	650	650	650
車重 kg	159(乾燥)	159(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)	160(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	40.0(60km/h)	40.0(60km/h)	40.0(60km/h)	40(60km/h)	40(60km/h)	40(60km/h)	40(60km/h)
最小回転半径 m	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
ｴﾝｼﾞﾝ型式	K402	K402	K407	K407	K407	K407	K407
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4ｻｲｸﾙ	4	4	4	4	4	4	4
気筒数	単	単	単	単	単	単	単
動弁方式	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量 cc	396	396	396	396	396	396	396
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	88×65.2	88×65.2	88×65.2	88×65.2	88×65.2	88×65.2	88×65.2
圧縮比	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
最高出力 ps/rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm	24ps/7000rpm
最大ﾄﾙｸ kgm/rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm	2.7kgm/4000rpm
燃料供給装置	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40	BS40
始動方式	ｾﾙ	ｾﾙ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ
点火方式	P.E.I	P.E.I	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量 L	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
燃料ﾀﾝｸ容量 L	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ
変速比 一速	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
変速比 二速	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
変速比 三速	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
変速比 四速	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913	0.913
変速比 五速	0.833	0.833	0.833	0.833	0.833	0.833	0.833
変速比 六速	—	—	—	—	—	—	—
一次減速比	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
二次減速比	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
ﾌﾚｰﾑ形式	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ
ｷｬｽﾀｰ °	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'	35° 00'
ﾄﾚｰﾙ mm	147	147	147	147	147	147	147
ﾌﾞﾚｰｷ形式(前)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式(後)	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H	100/90-19 57H
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	140/80-15 67H	140/80-15 67H	140/80-15M/C 67H	140/80-15M/C 67H	140/80-15M/C 67H	140/80-15M/C 67H	140/80-15M/C 67H
舵取り角左右	42°	42°	42°	42°	42°	42°	42°
価格	446,000	446,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000

SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS650
SAVAGE(ｻﾍﾞｰｼﾞ) LS400

諸元表

西暦年	**1997**
和暦年	H9
車種名	**ｻﾍﾞｰｼﾞ**
型式	NK41B
全長　mm	2,195
全幅　mm	775
全高　mm	1,150
軸距　mm	1,480
最低地上高　mm	135
ｼｰﾄ高　mm	650
車重　kg	160(乾燥)
燃料消費率　km/L　定地燃費	40(60km/h)
最小回転半径　m	2.7
ｴﾝｼﾞﾝ型式	K407
冷却方式	空冷
2/4ｻｲｸﾙ	4
気筒数	単
動弁方式	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量　cc	396
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	88×65.2
圧縮比	8.5
最高出力　ps/rpm	24ps/7000rpm
最大ﾄﾙｸ　kgm/rpm	2.7kgm/4000rpm
燃料供給装置	BS40
始動方式	ｾﾙﾌ
点火方式	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量　L	2.4
燃料ﾀﾝｸ容量　L	10.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ
変速比　一速	2.333
変速比　二速	1.578
変速比　三速	1.142
変速比　四速	0.913
変速比　五速	0.833
変速比　六速	―
一次減速比	2.218
二次減速比	2.941
ﾌﾚｰﾑ形式	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ
ｷｬｽﾀｰ　°	35°　00'
ﾄﾚｰﾙ　mm	147
ﾌﾞﾚｰｷ形式(前)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式(後)	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	100/90-19 57H
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	140/80-15M/C 67H
舵取り角左右	42°
価格	459,000