

V-Strom250 諸元表

西暦年	2017	2018	2019	2020
和暦年	H29	H30	R01	R02
車種名	V-Strom250	V-Strom250 (ABS)	V-Strom250 (ABS)	V-Strom250 (ABS)
型式	2BK-DS11A	2BK-DS11A	2BK-DS11A	2BK-DS11A
全長 mm	2,150	2,150	2,150	2,150
全幅 mm	880	880	880	880
全高 mm	1,295	1,295	1,295	1,295
軸距 mm	1,425	1,425	1,425	1,425
最低地上高 mm	160	160	160	160
シート高 mm	800	800	800	800
車重 kg	188(装備)	188(189)(装備)	188(189)(装備)	188(189)(装備)
燃料消費率 km/L 定地燃費	39.0(60km/h)	39.0(60km/h)	39.0(60km/h)	39.0(60km/h)
燃料消費率 km/L WMTC	31.6(クラス2、サブ2-2)	31.6(クラス2、サブ2-2)	31.6(クラス2、サブ2-2)	31.6(クラス2、サブ2-2)
最小回転半径 m	2.7	2.7	2.7	2.7
エンジン型式	J517	J517	J517	J517
冷却方式	水冷	水冷	水冷	水冷
2/4サイクル	4	4	4	4
気筒数	2	2	2	2
動弁方式	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ
排気量 cc	248	248	248	248
ボアmm×ストロークmm	53.5×55.2	53.5×55.2	53.5×55.2	53.5×55.2
圧縮比	11.5	11.5	11.5	11.5
最高出力 ps/rpm	18kW(24ps)/8000rpm	18kW(24ps)/8000rpm	18kW(24ps)/8000rpm	18kW(24ps)/8000rpm
最大トルク kgm/rpm	22Nm(2.2kgm)/6500rpm	22Nm(2.2kgm)/6500rpm	22Nm(2.2kgm)/6500rpm	22Nm(2.2kgm)/6500rpm
燃料供給装置	フューエルインジェクション	フューエルインジェクション	フューエルインジェクション	フューエルインジェクション
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	2.4	2.4	2.4	2.4
燃料タンク容量 L	17.0	17.0	17.0	17.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン
変速比 一速	2.416	2.416	2.416	2.416
変速比 二速	1.529	1.529	1.529	1.529
変速比 三速	1.181	1.181	1.181	1.181
変速比 四速	1.043	1.043	1.043	1.043
変速比 五速	0.909	0.909	0.909	0.909
変速比 六速	0.807	0.807	0.807	0.807
一次減速比	3.238	3.238	3.238	3.238
二次減速比	3.357	3.357	3.357	3.357
フレーム形式	セミダブルクレードル	セミダブルクレードル	セミダブルクレードル	セミダブルクレードル
キャスト °	25° 10'	25° 10'	25° 10'	25° 10'
トレール mm	100	100	100	100
ブレーキ形式(前)	油圧式ディスク	油圧式ディスク(ABS)	油圧式ディスク(ABS)	油圧式ディスク(ABS)
ブレーキ形式(後)	油圧式シングルディスク	油圧式シングルディスク(ABS)	油圧式シングルディスク(ABS)	油圧式シングルディスク(ABS)
タイヤサイズ(前)	110/80-17M/C 57H	110/80-17M/C 57H	110/80-17M/C 57H	110/80-17M/C 57H
タイヤサイズ(後)	140/70-17M/C 66H	140/70-17M/C 66H	140/70-17M/C 66H	140/70-17M/C 66H
舵取り角左右	36°	36°	36°	36°
価格	570,240	570,240(602,640)	570,240(602,640)	580,800(613,800)