

ユーディー 諸元表

西暦年	1978	1979	1980	1981	1982
和暦年	S53	S54	S55	S56	S57
機種名	ユーディー	ユーディー	ユーディー	ユーディー	ユーディー
型式	FZ50	FZ50	FZ50	FZ50	FZ50
全長 mm	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635
全幅 mm	670	670	670	670	670
全高 mm	980	980	980	980	980
軸距 mm	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
最低地上高 mm	130	115	115	115	115
シート高 mm					700
車重 kg	53(乾燥)	53(乾燥)	56(乾燥)	56(乾燥)	56(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)
最小回転半径 m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
エンジン型式	FZ50	FZ50	FZ50	FZ50	FZ50
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	2	2	2	2	2
気筒数	単	単	単	単	単
動弁方式	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ
排気量 cc	49	49	49	49	49
ボアmm×ストロークmm	41×37.8	41×37.8	41×37.8	41×37.8	41×37.8
圧縮比	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
最高出力 ps/rpm	3.2ps/5500rpm	3.2ps/5500rpm	3.2ps/5500rpm	3.2ps/5500rpm	3.2ps/5500rpm
最大トルク kgm/rpm	0.5kgm/4000rpm	0.5kgm/4000rpm	0.5kgm/4000rpm	0.5kgm/4000rpm	0.5kgm/4000rpm
燃料供給装置	VM14SH	VM14SH	VM14SH	VM14SH	VM14SH
始動方式	キック	キック	キック	キック	キック
点火方式	マグネット点火	マグネット点火	マグネット点火	マグネット点火	マグネット点火
潤滑方式	CCIS (分離潤滑)	CCIS (分離潤滑)	CCIS (分離潤滑)	CCIS (分離潤滑)	CCIS (分離潤滑)
潤滑油量 L	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
燃料タンク容量 L	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
クラッチ形式	湿式自動遠心シュータイプ	湿式自動遠心シュータイプ	湿式自動遠心シュータイプ	湿式自動遠心シュータイプ	湿式自動遠心シュータイプ
変速機形式	常時噛合式オートマチック2段	常時噛合式オートマチック2段	常時噛合式オートマチック2段	常時噛合式オートマチック2段	常時噛合式オートマチック2段
変速比 一速	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
変速比 二速	1.421	1.757	1.757	1.757	1.757
変速比 三速	—	—	—	—	—
変速比 四速	—	—	—	—	—
変速比 五速	—	—	—	—	—
変速比 六速	—	—	—	—	—
一次減速比	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
二次減速比	8.213	7.273	7.273	7.273	7.273
フレーム形式	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン
キャスト °	27° 00'	27° 00'	27° 00'	27° 00'	27° 00'
トレール mm	81	81	81	81	81
ブレーキ形式(前)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
ブレーキ形式(後)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
タイヤサイズ(前)	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR
タイヤサイズ(後)	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR	3.00-12-4PR
舵取り角左右	45°	45°	45°	45°	45°
価格	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000