

ユーティリティミニ 諸元表

西暦年	1978	1979	1980	1981	1982	1983
和暦年	S53	S54	S55	S56	S57	S58
機種名	ユーティリティミニ	ユーティリティミニ	ユーティリティミニ	ユーティリティミニ	ユーティリティミニ	ユーティリティミニ
型式	FY50	FY50	FY50	FY50	FY50	FY50
全長 mm	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505
全幅 mm	665	665	665	665	665	665
全高 mm	925	925	925	915	915	915
軸距 mm	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
最低地上高 mm	110	95	95	90	90	90
シート高 mm	680	680	680	680	680	680
車重 kg	44(乾燥)	44(乾燥)	44(乾燥)	44(乾燥)	44(乾燥)	44(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	75.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)
最小回転半径 m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
エンジン型式	FY50	FY50	FY50	FY50	FY50	FY50
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	2	2	2	2	2	2
気筒数	単	単	単	単	単	単
動弁方式	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ
排気量 cc	49	49	49	49	49	49
ボアmm×ストロークmm	41×37.8	41×37.8	41×37.8	41×37.8	41×37.8	41×37.8
圧縮比	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
最高出力 ps/rpm	2.3ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm
最大トルク kgm/rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm
燃料供給装置	VM12SH	VM12SH	VM12SH	VM12SH	VM12SH	VM12SH
始動方式	キック	キック	キック	キック	キック	キック
点火方式	マグネト点火	マグネト点火	マグネト点火	マグネト点火	マグネト点火	マグネト点火
潤滑方式	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)
潤滑油量 L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
燃料タンク容量 L	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
クラッチ形式	湿式自動遠心シュータイブ	湿式自動遠心シュータイブ	湿式自動遠心シュータイブ	湿式自動遠心シュータイブ	湿式自動遠心シュータイブ	湿式自動遠心シュータイブ
変速機形式	変速なし	変速なし	変速なし	変速なし	変速なし	変速なし
変速比 一速	—	—	—	—	—	—
変速比 二速	—	—	—	—	—	—
変速比 三速	—	—	—	—	—	—
変速比 四速	—	—	—	—	—	—
変速比 五速	—	—	—	—	—	—
変速比 六速	—	—	—	—	—	—
一次減速比	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
二次減速比	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
フレーム形式	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン
キャスト °	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'
トレール mm	56	56	56	56	56	56
ブレーキ形式(前)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
ブレーキ形式(後)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
タイヤサイズ(前)	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR
タイヤサイズ(後)	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR	2.50-10-4PR
舵取り角左右	50°	50°	50°	50°	50°	50°
価格	69,000	69,000	69,000	69,000	75,000(ユーティリティミニJ)	75,000(ユーティリティミニJ)