

スーザー 諸元表

西暦年	1980	1981	1982	1983
和暦年	S55	S56	S57	S58
機種名	スーザー	スーザー	スーザー	スーザー
型式	FA50	FA50	FA50	FA50
全長 mm	1,540	1,540	1,540	1,540
全幅 mm	660	660	660	660
全高 mm	970	970	970	970
軸距 mm	1,040	1,040	1,040	1,040
最低地上高 mm	120	120	120	120
シート高 mm	720	720	720	720
車重 kg	43(乾燥)	43(乾燥)	43(乾燥)	43(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	80(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)	80.0(30km/h)
最小回転半径 m	1.5	1.5	1.5	1.5
エンジン型式	FA50	FA50	FA50	FA50
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	2	2	2	2
気筒数	単	単	単	単
動弁方式	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ	リートバルブ
排気量 cc	49	49	49	49
ボアmm×ストロークmm	41×37.4	41×37.4	41×37.4	41×37.4
圧縮比	6.5	6.5	6.5	6.5
最高出力 ps/rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm	2.4ps/5500rpm
最大トルク kgm/rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm	0.37kgm/3500rpm
燃料供給装置	VM12SH	VM12SH	VM12SH	VM12SH
始動方式	キック	キック	キック	キック
点火方式	マグネット点火	マグネット点火	マグネット点火	マグネット点火
潤滑方式	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)
潤滑油量 L	0.7	0.7	0.7	0.7
燃料タンク容量 L	2.5	2.5	2.5	2.5
クラッチ形式	湿式自動遠心シュータイフ	湿式自動遠心シュータイフ	湿式自動遠心シュータイフ	湿式自動遠心シュータイフ
変速機形式	変速なし	変速なし	変速なし	変速なし
変速比 一速	—	—	—	—
変速比 二速	—	—	—	—
変速比 三速	—	—	—	—
変速比 四速	—	—	—	—
変速比 五速	—	—	—	—
変速比 六速	—	—	—	—
一次減速比	2.500	2.500	2.500	2.500
二次減速比	5.564	5.564	5.564	5.564
フレーム形式	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン	プレス鋼板アンダーホーン
キャスト °	24° 00'	24° 00'	24° 00'	24° 00'
トレール mm	69	69	69	69
ブレーキ形式(前)	リーディングトレリング	リーディングトレリング	リーディングトレリング	リーディングトレリング
ブレーキ形式(後)	リーディングトレリング	リーディングトレリング	リーディングトレリング	リーディングトレリング
タイヤサイズ(前)	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR
タイヤサイズ(後)	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR	2.00-14-4PR
舵取り角左右	50°	50°	50°	50°
価格	67,000	67,000	67,000	67,000