



ウェクスター150・ウェクスター125 諸元表

西暦年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
和暦年	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
機種名	ウェクスター150	ウェクスター150	ウェクスター150	ウェクスター150	ウェクスター150	ウェクスター150	ウェクスター150
型式	BA-CG42A	BA-CG42A	BA-CG42A	BA-CG42A	BA-CG42A	BA-CG42A	BA-CG42A
全長 mm	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
全幅 mm	685	685	685	685	685	685	685
全高 mm	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
軸距 mm	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
最低地上高 mm	120	120	120	120	120	120	120
シート高 mm	760	760	760	760	760	760	760
車重 kg	106(乾燥)	106(乾燥)	106(乾燥)	106(乾燥)	106(乾燥)	106(乾燥)	106(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)	44.5(60km/h)
最小回転半径 m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
エンジン型式	G405	G405	G405	G405	G405	G405	G405
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4	4	4
気筒数	単	単	単	単	単	単	単
動弁方式	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ
排気量 cc	152	152	152	152	152	152	152
ボアmm×ストロークmm	57.5×58.6	57.5×58.6	57.5×58.6	57.5×58.6	57.5×58.6	57.5×58.6	57.5×58.6
圧縮比	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
最高出力 ps/rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm	9.6kW(13ps)/7500rpm
最大トルク kgm/rpm	13Nm(1.3kgm)/6000rpm	13Nm(1.3kgm)/6000rpm	13Nm(1.3kgm)/6000rpm	13Nm(1.3kgm)/6000rpm	13Nm(1.3kgm)/6500rpm	13Nm(1.3kgm)/6500rpm	13Nm(1.3kgm)/6500rpm
燃料供給装置	BS26	BS26	BS26	BS26	BS26	BS26	BS26
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
潤滑方式	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ
潤滑油量 L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
燃料タンク容量 L	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
クラッチ形式	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ
変速機形式	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速
CVT変速比	2.517~0.905	2.517~0.905	2.517~0.905	2.517~0.905	2.517~0.905	2.517~0.905	2.517~0.905
変速比 一速	—	—	—	—	—	—	—
変速比 二速	—	—	—	—	—	—	—
変速比 三速	—	—	—	—	—	—	—
変速比 四速	—	—	—	—	—	—	—
変速比 五速	—	—	—	—	—	—	—
変速比 六速	—	—	—	—	—	—	—
一次減速比	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
二次減速比	2.647×2.875	2.647×2.875	2.647×2.875	2.647×2.875	2.647×2.875	2.647×2.875	2.647×2.875
フレーム形式	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン
キャスト	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'
トレール mm	96	96	96	96	96	96	96
ブレーキ形式(前)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
ブレーキ形式(後)	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング
タイヤサイズ(前)	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J
タイヤサイズ(後)	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J
舵取り角左右	45°	45°	45°	45°	45	45	45°
価格	334,000	334,000	334,000	350,700	350,700	350,700	350,700



ウエスト-150・ウエスト-125 諸元表

西暦年	2000	2001	2002	2003	2004
和暦年	H12	H13	H14	H15	H16
機種名	ウエスト-125	ウエスト-125	ウエスト-125	ウエスト-125	ウエスト-125
型式	CF42A	BC-CF42A	BC-CF42A	BC-CF42A	BC-CF42A
全長 mm	1,910	1,910	1,910	1,920	1,920
全幅 mm	685	685	685	685	685
全高 mm	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
軸距 mm	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
最低地上高 mm	120	120	120	120	120
シート高 mm	760	760	760	760	760
車重 kg	103(乾燥)	104(乾燥)	104(乾燥)	105(乾燥)	105(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	54.6(60km/h)	54.0(60km/h)	54.0(60km/h)	54.0(60km/h)	54.0(60km/h)
最小回転半径 m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
エンジン型式	F418	F418	F418	F418	F418
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4
気筒数	単	単	単	単	単
動弁方式	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ	SOHC・2バルブ
排気量 cc	124	124	124	124	124
ボアmm×ストロークmm	52×58.6	52×58.6	52×58.6	52×58.6	52×58.6
圧縮比	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
最高出力 ps/rpm	8.8kW(12ps)/7500rpm	8.8kW(12ps)/7500rpm	8.8kW(12ps)/7500rpm	8.8kW(12ps)/7500rpm	8.8kW(12ps)/7500rpm
最大トルク kgm/rpm	12Nm(1.2kgm)/6500rpm	12Nm(1.2kgm)/6500rpm	12Nm(1.2kgm)/6500rpm	12Nm(1.2kgm)/6500rpm	12Nm(1.2kgm)/6500rpm
燃料供給装置	BS26	BS26	BS26	BS26	BS26
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
潤滑方式	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ	ウェットサンブ
潤滑油量 L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
燃料タンク容量 L	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
クラッチ形式	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ
変速機形式	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速
CVT変速比	2.585～0.904	2.585～0.904	2.585～0.904	2.585～0.904	2.585～0.904
変速比 一速	—	—	—	—	—
変速比 二速	—	—	—	—	—
変速比 三速	—	—	—	—	—
変速比 四速	—	—	—	—	—
変速比 五速	—	—	—	—	—
変速比 六速	—	—	—	—	—
一次減速比	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
二次減速比	2.647×3.133	2.647×3.133	2.647×3.133	2.647×3.133	2.647×3.133
フレーム形式	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン	アンダーボーン
キャスト	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'	25° 00'
トレール mm	96	96	96	96	96
ブレーキ形式(前)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
ブレーキ形式(後)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
タイヤサイズ(前)	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J
タイヤサイズ(後)	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J	3.50-10 51J
舵取り角左右	45°	45°	45°	45°	45°
価格	298,000	314,000	314,000	314,000	329,700