

ジェンマ・ジェンマクエスト 諸元表

西暦年	1988	1989	1990
和暦年	S63	H1	H2
機種名	ジェンマクエスト	ジェンマクエスト	ジェンマクエスト
型式	A-CA1AA	A-CA1AA	A-CA1AA
全長 mm	1,640	1,640	1,640
全幅 mm	645	645	645
全高 mm	995	995	995
軸距 mm	1,150	1,150	1,150
最低地上高 mm	100	100	100
シート高 mm	690	690	690
車重 kg	60(乾燥)	60(乾燥)	60(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	91.1(30km/h)	91.1(30km/h)	91.1(30km/h)
最小回転半径 m	1.8	1.8	1.8
エンジン型式	A123	A123	A123
冷却方式	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	2	2	2
気筒数	単	単	単
動弁方式	リート・バルブ	リート・バルブ	リート・バルブ
排気量 cc	49	49	49
ボアmm×ストロークmm	41×37.4	41×37.4	41×37.4
圧縮比	7.5	7.5	7.5
最高出力 ps/rpm	6.5ps/6500rpm	6.5ps/6500rpm	6.5ps/6500rpm
最大トルク kgm/rpm	0.72kgm/6000rpm	0.72kgm/6000rpm	0.72kgm/6000rpm
燃料供給装置	VM14SH	VM14SH	VM14SH
始動方式	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用
点火方式	CDI	CDI	CDI
潤滑方式	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)	CCIS(分離潤滑)
潤滑油量 L	0.8	0.8	0.8
燃料タンク容量 L	4.0	4.0	4.0
クラッチ形式	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ	乾式自動遠心シュータイプ
変速機形式	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速	Vベルト無段変速
CVT変速比	2.559～0.853	2.559～0.853	2.559～0.853
変速比 一速	—	—	—
変速比 二速	—	—	—
変速比 三速	—	—	—
変速比 四速	—	—	—
変速比 五速	—	—	—
変速比 六速	—	—	—
一次減速比	3.500	3.500	3.500
二次減速比	1.928×1.769	1.928×1.769	1.928×1.769
フレーム形式	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン	パイプアンダーボーン
キャスト	25° 00'	25° 00'	25° 00'
トレール mm	70	70	70
ブレーキ形式(前)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
ブレーキ形式(後)	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング	リーディングトレーリング
タイヤサイズ(前)	3.00-10-2PR	3.00-10-2PR	3.00-10-2PR
タイヤサイズ(後)	3.00-10-2PR	3.00-10-2PR	3.00-10-2PR
舵取り角左右	45°	45°	45°
価格	139,000	139,000	139,000