

GSX1400 諸元表

西暦年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
和暦年	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
車種名	GSX1400	GSX1400	GSX1400	GSX1400	GSX1400	GSX1400	GSX1400
型式	BC-GY71A	BC-GY71A	BC-GY71A	BC-GY71A	BC-GY71A	BC-GY71A	BC-GY71A
全長 mm	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
全幅 mm	810	810	810	810	810	810	810
全高 mm	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
軸距 mm	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
最低地上高 mm	130	130	130	130	130	130	130
シート高 mm	775	775	775	775	775	775	775
車両重量 kg	228(乾燥)	228(乾燥)	228(乾燥)	229(乾燥)	226(乾燥)	226(乾燥)	226(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	28(60km/h)	28(60km/h)	28(60km/h)	28(60km/h)	28(60km/h)	28(60km/h)	28(60km/h)
最小回転半径 m	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
エンジン型式	Y701	Y701	Y701	Y701	Y701	Y701	Y701
冷却方式	油冷	油冷	油冷	油冷	油冷	油冷	油冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4	4	4
気筒数	4	4	4	4	4	4	4
動弁方式	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ
排気量 cc	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
ボアmm×ストロークmm	81×68	81×68	81×68	81×68	81×68	81×68	81×68
圧縮比	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
最高出力	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm
最大トルク	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm
燃料供給装置	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
燃料タンク容量 L	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン
変速比 一速	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
変速比 二速	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
変速比 三速	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
変速比 四速	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
変速比 五速	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
変速比 六速	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
一次減速比	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
二次減速比	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
フレーム形式	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル
キャスト	26° 00'	26° 00'	26° 00'	26° 00'	26° 00'	26° 00'	26° 00'
トレール mm	105	105	105	105	105	105	105
ブレーキ形式(前)	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
タイヤサイズ(前)	120/70 ZR17(58W)	120/70 ZR17(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)
タイヤサイズ(後)	190/50 ZR17(73W)	190/50 ZR17(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)
舵取り角左右	37°	37°	37°	37°	37°	37°	37°
価格	998,000	998,000	998,000	1,047,900	1,047,900	1,047,900	1,047,900

GSX1400 諸元表

西暦年	2008	2009
和暦年	H20	H21
車種名	GSX1400	GSX1400
型式	BC-GY71A	BC-GY71A
全長 mm	2,160	2,160
全幅 mm	810	810
全高 mm	1,140	1,140
軸距 mm	1,520	1,520
最低地上高 mm	130	130
シート高 mm	775	775
車両重量 kg	226(乾燥)	253(装備)
燃料消費率 km/L 定地燃費	28(60km/h)	28(60km/h)
最小回転半径 m	2.8	2.8
エンジン型式	Y701	Y701
冷却方式	油冷	油冷
2/4サイクル	4	4
気筒数	4	4
動弁方式	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ
排気量 cc	1,401	1,401
ボアmm×ストロークmm	81×68	
圧縮比	9.5	9.5
最高出力	74kW(100ps)/6500rpm	74kW(100ps)/6500rpm
最大トルク	126Nm(12.8kgm)/5000rpm	126Nm(12.8kgm)/5000rpm
燃料供給装置	フューエルインジェクションシステム	フューエルインジェクションシステム
始動方式	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	5.7	5.7
燃料タンク容量 L	22.0	22.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式6段リターン	常時噛合式6段リターン
変速比 一速	2.916	2.916
変速比 二速	1.937	1.937
変速比 三速	1.526	1.526
変速比 四速	1.285	1.285
変速比 五速	1.136	1.136
変速比 六速	1.000	1.000
一次減速比	1.509	1.509
二次減速比	2.277	2.277
フレーム形式	ダブルクレートル	ダブルクレートル
キャスト	26° 00'	26° 00'
トレール mm	105	105
ブレーキ形式(前)	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	油圧式ディスク	油圧式ディスク
タイヤサイズ(前)	120/70 ZR17M/C(58W)	120/70 ZR17M/C(58W)
タイヤサイズ(後)	190/50 ZR17M/C(73W)	190/50 ZR17M/C(73W)
舵取り角左右	37°	37°
価格	1,047,900	1,047,900