

RF900R 諸元表

西暦年	1994	1995	1996
和暦年	H6	H7	H8
車種名	RF900R	RF900R	RF900R
型式	GT73E	GT73E	GT73E
全長 mm	2,130	2,130	2,130
全幅 mm	730	730	730
全高 mm	1,170	1,170	1,170
軸距 mm	1,440	1,440	1,440
最低地上高 mm	120	120	120
シート高 mm	805	805	805
車両重量 kg	203(乾燥)	203(乾燥)	203(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	28.6(60km/h)	28.6(60km/h)	28.6(60km/h)
最小回転半径 m	3.2	3.2	3.2
エンジン型式	T707	T707	T707
冷却方式	水冷	水冷	水冷
2/4サイクル	4	4	4
気筒数	4	4	4
動弁方式	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ
排気量 cc	937	937	937
ボアmm×ストロークmm	73×56	73×56	73×56
圧縮比	11.3	11.3	11.3
最高出力	89ps/9000rpm	89ps/9000rpm	89ps/9000rpm
最大トルク	8.7kgm/7000rpm	8.7kgm/7000rpm	8.7kgm/7000rpm
燃料供給装置	BDST36	BDST36	BDST36
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	3.9	3.9	3.9
燃料タンク容量 L	21.0	21.0	21.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン
変速比 一速	2.714	2.714	2.714
変速比 二速	1.809	1.809	1.809
変速比 三速	1.409	1.409	1.409
変速比 四速	1.181	1.181	1.181
変速比 五速	1.038	1.038	1.038
変速比 六速	—	—	—
一次減速比	1.565	1.565	1.565
二次減速比	2.866	2.866	2.866
フレーム形式	ダイヤモンド	ダイヤモンド	ダイヤモンド
キャスト	24° 30	24° 30	24° 30
トレール mm	99	99	99
ブレーキ形式(前)	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
タイヤサイズ(前)	120/70 ZR17	120/70 ZR17	120/70 ZR17
タイヤサイズ(後)	170/60 ZR17	170/60 ZR17	170/60 ZR17
舵取り角左右	30°	30°	30°
価格	848,000	848,000	848,000