

GS750・GSX750E 諸元表

西暦年	1976	1977	1978	1978	1979	1980	1981
和暦年	S51	S52	S53	S53	S54	S55	S56
車種名	GS750	GS750	GS750	GS750E	GS750E	GSX750E	GSX750E
型式	GS750	GS750	GS750	GS750	GS750	GS750X	GS750X
全長 mm	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,250	2,250
全幅 mm	855	855	855	855	855	875	850
全高 mm	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,185	1,160
軸距 mm	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,520	1,520
最低地上高 mm	150	150	150	150	150	150	150
シート高 mm							
車両重量 kg	221(乾燥)	221(乾燥)	221(乾燥)	223(乾燥)	223(乾燥)	229.3(乾燥)	229.6(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	36(60km/h)	36(60km/h)	36(60km/h)	36(60km/h)	36(60km/h)	38(60km/h)	38(60km/h)
最小回転半径 m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7
エンジン型式	GS750	GS750	GS750	GS750	GS750	GS75X	GS75X
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4	4	4
気筒数	4	4	4	4	4	4	4
動弁方式	DOHC・2バルブ	DOHC・2バルブ	DOHC・2バルブ	DOHC・2バルブ	DOHC・2バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ
排気量 cc	748	748	748	748	748	747	747
ボアmm×ストロークmm	65×56.4	65×56.4	65×56.4	65×56.4	65×56.4	67×53	67×53
圧縮比	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	9.4	9.4
最高出力	68ps/8500rpm	68ps/8500rpm	68ps/8500rpm	68ps/8500rpm	68ps/8500rpm	69ps/8500rpm	69ps/8500rpm
最大トルク	6kgm/7000rpm	6kgm/7000rpm	6kgm/7000rpm	6kgm/7000rpm	6kgm/7000rpm	6.2kgm/7000rpm	6.2kgm/7000rpm
燃料供給装置	VM26SS×4	VM26SS×4	VM26SS×4	VM26SS×4	VM26SS×4	BS32×4(SU)	BS32×4(SU)
始動方式	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用	セルフ・キック併用	セルフ	セルフ
点火方式	バッテリー点火	バッテリー点火	バッテリー点火	バッテリー点火	バッテリー点火	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4	4
燃料タンク容量 L	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	19.0	24.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン
変速比 一速	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
変速比 二速	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
変速比 三速	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
変速比 四速	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
変速比 五速	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961	0.961
変速比 六速	—	—	—	—	—	—	—
一次減速比	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.162	2.162
二次減速比	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	2.687	2.687
フレーム形式	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル
キャスト	27	27	27° 00'	27° 00'	27° 00'	28° 00'	28° 00'
トレール mm	106	106	106	106	106	103	103
ブレーキ形式(前)	油圧式シングルディスク	油圧式シングルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
タイヤサイズ(前)	3.25H-19-4PR	3.25H-19-4PR	3.25H-19-4PR	3.25H-19-4PR	3.25H-19-4PR	3.25H19-4PR	3.25H19-4PR
タイヤサイズ(後)	4.00H-18-4PR	4.00H-18-4PR	4.00H-18-4PR	4.00H-18-4PR	4.00H-18-4PR	4.00H18-4PR	4.00H18-4PR
舵取り角左右	40°	40°	40°	40°	40°	39°	39°
価格	485,000	485,000	490,000	510,000	510,000	520,000	520,000

GS750・GSX750E 諸元表

西暦年	1982	1983	1984	1985	1986
和暦年	S57	S58	S59	S60	S61
車種名	GSX750E	GSX750E	GSX750E	GSX750E	GSX750E
型式	GS750X	GR72A	GR72A	GR72A	GR72A
全長 mm	2,250	2,135	2,135	2,135	2,135
全幅 mm	850	740	740	740	740
全高 mm	1,160	1,215	1,215	1,215	1,215
軸距 mm	1,520	1,480	1,480	1,480	1,480
最低地上高 mm	150	135	135	135	135
シート高 mm		780	780	780	780
車両重量 kg	229.6(乾燥)	210(乾燥)	210(乾燥)	210(乾燥)	210(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	38(60km/h)	38.5(60km/h)	38.5(60km/h)	38.5(60km/h)	38.5(60km/h)
最小回転半径 m	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
エンジン型式	GS75X	R703	R703	R703	R703
冷却方式	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
2/4サイクル	4	4	4	4	4
気筒数	4	4	4	4	4
動弁方式	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ	DOHC・4バルブ
排気量 cc	747	747	747	747	747
ボアmm×ストロークmm	67×53	67×53	67×53	67×53	67×53
圧縮比	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6
最高出力	69ps/8500rpm	72ps/9000rpm	72ps/9000rpm	72ps/9000rpm	72ps/9000rpm
最大トルク	6.2kgm/7000rpm	6.3kgm/7500rpm	6.3kgm/7500rpm	6.3kgm/7500rpm	6.3kgm/7500rpm
燃料供給装置	BS32×4(SU)	BS32(SU)×4	BS32(SU)×4	BS32(SU)×4	BS32(SU)×4
始動方式	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ	セルフ
点火方式	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ	フルトランジスタ
潤滑方式	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ	ウェットサンプ
潤滑油量 L	4	4	4	4	4
燃料タンク容量 L	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン	常時噛合式5段リターン
変速比 一速	2.571	2.500	2.500	2.500	2.500
変速比 二速	1.777	1.750	1.750	1.750	1.750
変速比 三速	1.380	1.368	1.368	1.368	1.368
変速比 四速	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130
変速比 五速	0.961	0.956	0.956	0.956	0.956
変速比 六速	—	—	—	—	—
一次減速比	2.162	1.895	1.895	1.895	1.895
二次減速比	2.687	3.071	3.071	3.071	3.071
フレーム形式	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル	ダブルクレードル
キャスト	28° 00'	27° 00'	27° 00'	27° 00'	27° 00'
トレール mm	103	99	99	99	99
ブレーキ形式(前)	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク	油圧式ダブルディスク
ブレーキ形式(後)	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク	油圧式ディスク
タイヤサイズ(前)	3.25H19-4PR	100/90-16 54H	100/90-16 54H	100/90-16 54H	100/90-16 54H
タイヤサイズ(後)	4.00H18-4PR	120/90-17 64H	120/90-17 64H	120/90-17 64H	120/90-17 64H
舵取り角左右	39°	37°	37°	37°	37°
価格	540,000	680,000	680,000	680,000	680,000