VX800 諸元表

西暦年	1990	1991	1992	1993
和暦年	H2	H3	H4	H5
車種名	VX800	VX800	VX800	VX800
型式	VS51A	VS51A	VS51A	VS51A
全長 mm	2,240	2,240	2,240	2,240
全幅 mm	800	800	800	800
全高 mm	1,115	1,115	1,115	1,115
軸距 mm	1,565	1,565	1,565	1,565
最低地上高 mm	145	145	145	145
ｼｰﾄ高 mm	790	790	790	790
車両重量 kg	213(乾燥)	213(乾燥)	213(乾燥)	213(乾燥)
燃料消費率 km/L 定地燃費	37(60km/h)	37(60km/h)	37(60km/h)	37(60km/h)
最小回転半径 m	3.0	3.0	3.0	3.0
ｴﾝｼﾞﾝ型式	S501	S501	S501	S501
冷却方式	水冷	水冷	水冷	水冷
2/4ｻｲｸﾙ	4	4	4	4
気筒数	V2	V2	V2	V2
動弁方式	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量 cc	805	805	805	805
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	83×74.4	83×74.4	83×74.4	83×74.4
圧縮比	10	10	10	10
最高出力	57ps/6500rpm	57ps/6500rpm	57ps/6500rpm	57ps/6500rpm
最大ﾄﾙｸ	7kgm/4500rpm	7kgm/4500rpm	7kgm/4500rpm	7kgm/4500rpm
燃料供給装置	BDS36、BS36	BDS36、BS36	BDS36、BS36	BDS36、BS36
始動方式	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ
点火方式	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量 L	3.3	3.3	3.3	3.3
燃料ﾀﾝｸ容量 L	19.0	19.0	19.0	19.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ
変速比 一速	2.285	2.285	2.285	2.285
変速比 二速	1.631	1.631	1.631	1.631
変速比 三速	1.227	1.227	1.227	1.227
変速比 四速	1.000	1.000	1.000	1.000
変速比 五速	0.851	0.851	0.851	0.851
変速比 六速	—	—	—	—
一次減速比	1.690	1.690	1.690	1.690
二次減速比	3.390	3.390	3.390	3.390
ﾌﾚｰﾑ形式	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ
ｷｬｽﾀｰ	31° 00'	31° 00'	31° 00'	31° 00'
ﾄﾚｰﾙ mm	128	128	128	128
ﾌﾞﾚｰｷ形式(前)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式(後)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	110/80-18 58H	110/80-18 58H	110/80-18 58H	110/80-18 58H
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	150/70-17 69H	150/70-17 69H	150/70-17 69H	150/70-17 69H
舵取り角左右	35°	35°	35°	35°
価格	679,000	679,000	679,000	679,000