NZ250（NZ250S） 諸元表

西暦年	1986	1987	1988
和暦年	S61	S62	S63
車種名	NZ250（NZ250S）	NZ250	NZ250
型式	NJ44A	NJ44A	NJ44A
全長　mm	1,935	1,935	1,935
全幅　mm	685	685	685
全高　mm	1,020（1,075）	1,020	1,020
軸距　mm	1,325	1,325	1,325
最低地上高　mm	145	145	145
ｼｰﾄ高　mm	740	740	740
車重　kg	118（120）（乾燥）	118（乾燥）	118（乾燥）
燃料消費率　km/L　定地燃費	60.1（50km/h）	60.1（50km/h）	60.1（50km/h）
最小回転半径　m	2.6	2.6	2.6
ｴﾝｼﾞﾝ型式	J414	J414	J414
冷却方式	油冷	油冷	油冷
2/4ｻｲｸﾙ	4	4	4
気筒数	単	単	単
動弁方式	DOHC・4ﾊﾞﾙﾌﾞ	DOHC・4ﾊﾞﾙﾌﾞ	DOHC・4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量　cc	249	249	249
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	72×61.2	72×61.2	72×61.2
圧縮比	10.2	10.2	10.2
最高出力	33ps/10000rpm	33ps/10000rpm	33ps/10000rpm
最大ﾄﾙｸ	2.5kgm/8500rpm	2.5kgm/8500rpm	2.5kgm/8500rpm
燃料供給装置	BST34	BST34	BST34
始動方式	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ
点火方式	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量　L	2.3	2.3	2.3
燃料ﾀﾝｸ容量　L	11.0	11.0	11.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式6段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式6段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式6段ﾘﾀｰﾝ
変速比　一速	2.461	2.461	2.461
変速比　二速	1.750	1.750	1.750
変速比　三速	1.315	1.315	1.315
変速比　四速	1.047	1.047	1.047
変速比　五速	0.869	0.869	0.869
変速比　六速	0.772	0.772	0.772
一次減速比	2.956	2.956	2.956
二次減速比	3.071	3.071	3.071
ﾌﾚｰﾑ形式	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
ｷｬｽﾀｰ	26°　00'	26°　00'	26°　00'
ﾄﾚｰﾙ　mm	102	102	102
ﾌﾞﾚｰｷ形式（前）	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式（後）	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ（前）	90/90−17 49S	90/90−17 49S	90/90−17 49S
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ（後）	100/80−17 52S	100/80−17 52S	100/80−17 52S
舵取り角左右	35°	35°	35°
価格	379,000（399,000）	379,000	379,000