SW-1　諸元表

西暦年	**1992**	**1993**	**1994**
和暦年	H4	H5	H6
車種名	**SW-1**	**SW-1**	**SW-1**
型式	NJ45A	NJ45A	NJ45A
全長　mm	2,105	2,105	2,105
全幅　mm	840	840	840
全高　mm	1,095	1,095	1,095
軸距　mm	1,380	1,380	1,380
最低地上高　mm	115	115	115
ｼｰﾄ高　mm	770	770	770
車重　kg	168(乾燥)	168(乾燥)	168(乾燥)
燃料消費率　km/L　定地燃費	50(50km/h)	50(50km/h)	50(50km/h)
最小回転半径　m	2.6	2.6	2.6
ｴﾝｼﾞﾝ型式	J421	J421	J421
冷却方式	空冷	空冷	空冷
2/4ｻｲｸﾙ	4	4	4
気筒数	単	単	単
動弁方式	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ	SOHC･4ﾊﾞﾙﾌﾞ
排気量　cc	249	249	249
ﾎﾞｱmm×ｽﾄﾛｰｸmm	72×61.2	72×61.2	72×61.2
圧縮比	9.0	9.0	9.0
最高出力	20ps/8000rpm	20ps/8000rpm	20ps/8000rpm
最大ﾄﾙｸ	2.1kgm/5500rpm	2.1kgm/5500rpm	2.1kgm/5500rpm
燃料供給装置	BST33	BST33	BST33
始動方式	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ	ｾﾙﾌ
点火方式	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ	ﾌﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ
潤滑方式	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ	ｳｪｯﾄｻﾝﾌﾟ
潤滑油量　L	2.2	2.2	2.2
燃料ﾀﾝｸ容量　L	10.0	10.0	10.0
ｸﾗｯﾁ形式	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	湿式多板ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
変速機形式	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ	常時噛合式5段ﾘﾀｰﾝ
変速比　一速	2.636	2.636	2.636
変速比　二速	1.687	1.687	1.687
変速比　三速	1.263	1.263	1.263
変速比　四速	1.000	1.000	1.000
変速比　五速	0.818	0.818	0.818
変速比　六速	—	—	—
一次減速比	3.400	3.400	3.400
二次減速比	2.478	2.478	2.478
ﾌﾚｰﾑ形式	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ	ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚｰﾄﾞﾙ
ｷｬｽﾀｰ	26°　40'	26°　40'	26°　40'
ﾄﾚｰﾙ　mm	103	103	103
ﾌﾞﾚｰｷ形式(前)	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ	油圧式ﾃﾞｨｽｸ
ﾌﾞﾚｰｷ形式(後)	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ	ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(前)	110/80-16 55S	110/80-16 55S	110/80-16 55S
ﾀｲﾔｻｲｽﾞ(後)	140/70-15 64S	140/70-15 64S	140/70-15 64S
舵取り角左右	37°	37°	37°
価格	688,000	688,000	688,000